記号・名称・数量	EC 1 2枚片引き折れ戸	1
形状・寸法		
見込・材質・仕上	見込:70　アルミ　電解着色	
ガラス	複層ガラス仕様:FL5+A10(固定)+FL6以上［22.8mm以下］ 扉厚40mm	
下枠	アルミ　段付きレール(25D型)	
性能	耐風圧性:S-5　気密性:A-4　水密性:W-5　遮音性:T-2　断熱性:H-2～H-4	
付属品・金物	補助ロック付グレモンハンドル　全開ストッパー　全面丁番　付属金物一式	
備考	株式会社TOKO　イスターカーテンSUMUZA	

記号・名称・数量	EC 2 4枚片引き折れ戸	1
形状・寸法		
見込・材質・仕上	見込:70　アルミ　電解着色	
ガラス	複層ガラス仕様:FL5+A10(固定)+FL6以上［22.8mm以下］ 扉厚40mm	
下枠	アルミ　段付きレール(25D型)	
性能	耐風圧性:S-5　気密性:A-4　水密性:W-5　遮音性:T-2　断熱性:H-2～H-4	
付属品・金物	補助ロック付グレモンハンドル　全開ストッパー　全面丁番　付属金物一式	
備考	株式会社TOKO　イスターカーテンSUMUZA	

記号・名称・数量	EC 3 6枚片引き折れ戸	1
形状・寸法		
見込・材質・仕上	見込:70　アルミ　電解着色	
ガラス	複層ガラス仕様:FL5+A10(固定)+FL6以上［22.8mm以下］ 扉厚40mm	
下枠	アルミ　段付きレール(25D型)	
性能	耐風圧性:S-5　気密性:A-4　水密性:W-5　遮音性:T-2　断熱性:H-2～H-4	
付属品・金物	補助ロック付グレモンハンドル　全開ストッパー　全面丁番　付属金物一式	
備考	株式会社TOKO　イスターカーテンSUMUZA	

記号・名称・数量	EC 4 8枚片引き折れ戸	1
形状・寸法		
見込・材質・仕上	見込:70　アルミ　電解着色	
ガラス	複層ガラス仕様:FL5+A10(固定)+FL6以上［22.8mm以下］ 扉厚40mm	
下枠	アルミ　段付きレール(25D型)	
性能	耐風圧性:S-5　気密性:A-4　水密性:W-5　遮音性:T-2　断熱性:H-2～H-4	
付属品・金物	補助ロック付グレモンハンドル　全開ストッパー　全面丁番　付属金物一式	
備考	株式会社TOKO　イスターカーテンSUMUZA	

記号・名称・数量	EC 5 4枚引分け折れ戸	1
形状・寸法		
見込・材質・仕上	見込:70　アルミ　電解着色	
ガラス	複層ガラス仕様:FL5+A10(固定)+FL6以上［22.8mm以下］ 扉厚40mm	
下枠	アルミ　段付きレール(25D型)	
性能	耐風圧性:S-5　気密性:A-4　水密性:W-5　遮音性:T-2　断熱性:H-2～H-4	
付属品・金物	補助ロック付グレモンハンドル　全開ストッパー　全面丁番　付属金物一式	
備考	株式会社TOKO　イスターカーテンSUMUZA	

記号・名称・数量	EC 6 6枚引分け折れ戸	1
形状・寸法		
見込・材質・仕上	見込:70　アルミ　電解着色	
ガラス	複層ガラス仕様:FL5+A10(固定)+FL6以上［22.8mm以下］ 扉厚40mm	
下枠	アルミ　段付きレール(25D型)	
性能	耐風圧性:S-5　気密性:A-4　水密性:W-5　遮音性:T-2　断熱性:H-2～H-4	
付属品・金物	補助ロック付グレモンハンドル　全開ストッパー　全面丁番　付属金物一式	
備考	株式会社TOKO　イスターカーテンSUMUZA	

記号・名称・数量	EC 7 8枚引分け折れ戸	1
形状・寸法		
見込・材質・仕上	見込:70　アルミ　電解着色	
ガラス	複層ガラス仕様:FL5+A10(固定)+FL6以上［22.8mm以下］ 扉厚40mm	
下枠	アルミ　段付きレール(25D型)	
性能	耐風圧性:S-5　気密性:A-4　水密性:W-5　遮音性:T-2　断熱性:H-2～H-4	
付属品・金物	補助ロック付グレモンハンドル　全開ストッパー　全面丁番　付属金物一式	
備考	株式会社TOKO　イスターカーテンSUMUZA	

記号・名称・数量	EC 1	2枚片引き折れ戸	1
形状・寸法			
見込・材質・仕上	見込:70　アルミ　電解着色		
ガラス	複層ガラス仕様:Low-E5+A10(固定)+PW6.8以上 遮熱型(外部側Low-E)[22.8mm以下]　扉厚40mm		
下枠	アルミ　段付きレール(25D型)		
性能	耐風圧性:S-6　気密性:A-4　水密性:W-5　遮音性:T-2　断熱性:H-3～H-4		
付属品・金物	補助ロック付グレモンハンドル　全開ストッパー　全面丁番　付属金物一式		
備考	株式会社TOKO　イスターカーテンSUMUZA　防火設備タイプ		

記号・名称・数量	EC 2	4枚片引き折れ戸	1
形状・寸法			
見込・材質・仕上	見込:70　アルミ　電解着色		
ガラス	複層ガラス仕様:Low-E5+A10(固定)+PW6.8以上 遮熱型(外部側Low-E)[22.8mm以下]　扉厚40mm		
下枠	アルミ　段付きレール(25D型)		
性能	耐風圧性:S-6　気密性:A-4　水密性:W-5　遮音性:T-2　断熱性:H-3～H-4		
付属品・金物	補助ロック付グレモンハンドル　全開ストッパー　全面丁番　付属金物一式		
備考	株式会社TOKO　イスターカーテンSUMUZA　防火設備タイプ		

記号・名称・数量	EC 3	6枚片引き折れ戸	1
形状・寸法			
見込・材質・仕上	見込:70　アルミ　電解着色		
ガラス	複層ガラス仕様:Low-E5+A10(固定)+PW6.8以上 遮熱型(外部側Low-E)[22.8mm以下]　扉厚40mm		
下枠	アルミ　段付きレール(25D型)		
性能	耐風圧性:S-6　気密性:A-4　水密性:W-5　遮音性:T-2　断熱性:H-3～H-4		
付属品・金物	補助ロック付グレモンハンドル　全開ストッパー　全面丁番　付属金物一式		
備考	株式会社TOKO　イスターカーテンSUMUZA　防火設備タイプ		

記号・名称・数量	EC 4	4枚引分け折れ戸	1
形状・寸法			
見込・材質・仕上	見込:70　アルミ　電解着色		
ガラス	複層ガラス仕様:Low-E5+A10(固定)+PW6.8以上 遮熱型(外部側Low-E)[22.8mm以下]　扉厚40mm		
下枠	アルミ　段付きレール(25D型)		
性能	耐風圧性:S-6　気密性:A-4　水密性:W-5　遮音性:T-2　断熱性:H-3～H-4		
付属品・金物	補助ロック付グレモンハンドル　全開ストッパー　全面丁番　付属金物一式		
備考	株式会社TOKO　イスターカーテンSUMUZA　防火設備タイプ		

記号・名称・数量	EC 5	6枚引分け折れ戸	1
形状・寸法			
見込・材質・仕上	見込:70　アルミ　電解着色		
ガラス	複層ガラス仕様:Low-E5+A10(固定)+PW6.8以上 遮熱型(外部側Low-E)[22.8mm以下]　扉厚40mm		
下枠	アルミ　段付きレール(25D型)		
性能	耐風圧性:S-6　気密性:A-4　水密性:W-5　遮音性:T-2　断熱性:H-3～H-4		
付属品・金物	補助ロック付グレモンハンドル　全開ストッパー　全面丁番　付属金物一式		
備考	株式会社TOKO　イスターカーテンSUMUZA　防火設備タイプ		